CABEZA PARA SENSOR DE TEMPERATURA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN

Descripción

Cabezal en aluminio a prueba de explosiones Recubierto de epoxi azul provisto de certificaciones FM, CSA, ATEX, IECEx, NEMA 4X y clasificación IP68. El cabezal de conexión admite un bloque de terminales o un transmisor de 2” (50 mm) de diámetro. - CERTIFICADO A PRUEBA DE EXPLOSIONES - CERTIFICACIÓN NEMA 4X E IP66/68 - AMPLIA SELECCIÓN DE TAMAÑOS DE CONDUCTOS - OPCIÓN DE PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE ACERO INOXIDABLE PERSONALIZADA - Material de construcción Aluminio fundido a presión - Certificación: FM / CSA / ATEX / IECEx - Conexiones: ½"NPT,3/4 "NPT,1/2",M20x1.5P ,M24 x 1.5 - Acabado superficial: Epoxy azul o color personalizado* - Anillo "O": EPDM - Peso: 0.5 KG (1.1 LBS) - Accesorios: Bloque de terminales (Cerámica / Baquelita)

Nota: Las dimensiones expresadas en la información técnica pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades del cliente y la capacidad de fabricación.