

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TERMÓMETRO DIGITAL (2 CANALES) PORTÁTIL MINIPA

MODELO: MT-405



CARACTERÍSTICAS

- Display: LCD de 3 1/2 Dígitos (2000 Conteos).
- Tasa de Muestreo: 2.5 veces/s (nominal).
- Indicación de Polaridad: Automática, positiva omitida y negativa indicada.
- Indicación de Batería Agotada:  es exhibido cuando el voltaje de la batería esta abajo del voltaje normal de operación.
- Data Hold.
- Tiene 2 Canales de Medida, permitiendo 2 medidas simultáneas.
- Función T1 - T2.
- Coeficiente de Temperatura: Para temperaturas ambientes de 0°C ~ 18°C y 28°C ~ 50°C, y incremente la siguiente tolerancia en la precisión especificada: 0.1%.
- Ambiente de Operación: 0 ~ 50°C (32°F ~ 122°F) RH < 80%.
- Ambiente de Almacenamiento: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) RH < 80%.
- Alimentación: Batería de 9V (6LF22, NEDA1604A).
- Consumo: Aprox. 2.8mA DC (típico).
- Conformidad: Padrón IEC584.
- Dimensiones: 149(Al) x 71(An) x 41(P)mm.
- Peso: Aprox. 200g.

ESPECIFICACIONES

Eléctrica	Accesorios
- Tipo de Transductor: Termopar Tipo K (NiCr-NiAl) - Rangos: -50°C ~ 1300°C, -58°F ~ 1999°F - Precisión: -50°C ~ 1200°C ± (0.3%+2°C) 1200°C ~ 1300°C ± (0.6%+2°C) -58°C ~ 1000°C ± (0.3%+2°F) 1000°F ~ 1999°F ± (0.6%+2°F) - Resolución: 1°C, 1°F - Rango de Medición del Termopar: -50°C ~ 200°C (-58°F ~ 392°F) - Precisión del Termopar: ±0.75% o ±2.2°C - Extensión del Cable: 1000mm - Protección de Entrada: 60V DC o 24V AC RMS	1. Manual de Instrucciones 2. Termopar Tipo K (2 pzs) 3. Batería 9V